

2285/14
28.12.19р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління містобудування,
архітектури та кадастру

(найменування уповноваженого органу містобудування та
архітектури)

28.12.2019р.

№ 314

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва

Будівництво групи багатоквартирних житлових будинків
з приміщеннями громадського призначення та паркінгом
за адресою м. Тернопіль, вул. Героїв Чорнобиля
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані

1. Нове будівництво, місто Тернопіль, вул. Героїв Чорнобиля (кадастровий номер земельної ділянки: 6110100000:04:004:0025).

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Комунальне підприємство фірма «Тернопільбудінвестзамовник» Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ: 14055225.

(інформація про замовника)

3. Згідно плану зонування території міста Тернополя (із внесеними змінами) - зона змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови - Ж-4; цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. До 36,0 м від планувальної відмітки землі до найвіддаленішого по вертикалі елементу будівлі та згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. До 35 % згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" (розділ 6 п.6.1.14, табл. 6.2. 5.6).

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. До 450 осіб/га мікрорайону, згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" розділ 6 п 6.1.16, п.6.1.17 додаток В.1 (довідковий).

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. При проектуванні дотриматись вимог затвердженої містобудівної документації: детального плану території мікрорайону «Північний» в м. Тернополі, плану червоних ліній вулиць мікрорайону «Північний» м. Тернополя (бульвар № 1) відстань від проектного об'єкту до червоних ліній згідно п.6.1.23 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", відстані від проектного об'єкту до існуючих будинків на основі розрахунків

інсоляції та освітленості (побутові розриви між фасадами і вікнами багатосекційних житлових будинків – 20.0 м), а також у відповідності з нормами протипожежних вимог – 8.0 м. у т. ч. розділ 15 п.15.2.2 таблиця 15.2. ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» (у тому числі розділ 5 п 5.2; п 5.3), ДБН Б.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». ДБН В.2.3-15:2007- «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» (із змінами). Врахувати вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5.Об'єкт будівництва знаходиться за межами регулювання забудови, планувальні обмеження відповідно до чинної містобудівної документації «Схеми планувальних обмежень» та згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6.Здійснити погодження зі службами, які експлуатують інженерно-транспортну інфраструктуру міста у встановленому законодавством порядку. Врахувати охоронні зони навколо інженерних комунікацій, об'єкту зв'язку та транспорту, згідно відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки. Відстані до існуючих інженерних мереж згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" розділ 11 п.11.5.4 з додатками И.1, И.2.(обов'язкові), відстані від об'єкту проектування до водопроводу – 5.0 м, самопливної каналізації - 3.0 м, газопроводу середнього тиску – 4.0 м», кабелі силові всіх напруг – 0.6 м.

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Начальник управління
(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)



Бесага В.Й.
(П.І.Б.)